LimaxBlue Kristal Önleyici Katkı

Teknik Bilgi Formu • 100 ml / 250 ml / 500 ml

Ürün referansı LMX-BLU-1000 • Reçete R02 • SDS referansı GBF-LMX-004-R06

Ürün tanımı ve kullanım alanı

LimaxBlue, dizel motorların SCR ve AdBlue/AUS 32 sistemlerinde üre ve siyanürik asit kristalleşmesini önlemek, enjektör ve dozaj hattı temizliğine yardımcı olmak amacıyla kullanılan sıvı katkıdır. AdBlue deposuna belirlenen dozajda eklenir; AdBlue yerine kullanılmaz.

Teknik özellikler

Özellik	Değer
Görünüm	Berrak, renksiz – hafif saman sarısı sıvı; boyasız
Koku	Hafif alkolümsü
pH 20 °C doğrudan	6,5–7,5
Yoğunluk 20 °C	1,020–1,035 g/cm³
Donma noktası	−8 °C ±1 °C
Başlangıç kaynama noktası	94 °C
Parlama noktası	38 °C ±1 °C — hesaplanmış/tahmini değer
Kinematik viskozite 20 °C	2,0–3,5 mm²/s
Yüzey gerilimi 20 °C	30–38 mN/m
Refraktif indeks 20 °C	1,358–1,364
Suda çözünürlük	Tamamen karışır

Kaynak: 18.10.2026 tarihli GBF-LMX-004-R06 Güvenlik Bilgi Formu. Parlama noktası hesaplanmış/tahmini değerdir.

Ambalaj seçenekleri

100 ml: LMX0214 / EAN 8682325372066
250 ml: LMX0213 / EAN 8682325372059
500 ml: LMX0215 / EAN 8682325372073

Dozaj ve uygulama

Kullanım oranı hacimce %0,25–%0,50'dir. Her 1 litre AdBlue için 2,5–5 ml; her 10 litre AdBlue için 25–50 ml katkı kullanılır. Aşağıdaki hesaplar AdBlue hacmi üzerinden yapılmıştır.

Şişe hacmi	%0,25 dozda	%0,50 dozda
100 ml	40 L AdBlue	20 L AdBlue
250 ml	100 L AdBlue	50 L AdBlue
500 ml	200 L AdBlue	100 L AdBlue

Uygulama: Depodaki veya eklenecek AdBlue hacmini belirleyin. Gereken katkı miktarını uygun ölçü kabıyla ölçerek AdBlue deposuna ekleyin. Yakıt deposuna eklemeyin. Önerilen üst dozajı aşmayın. Şişenin tamamını yalnızca uygun AdBlue hacmi için kullanın.

Depolama ve raf ömrü

Orijinal, sıkıca kapatılmış HDPE ambalajında 5–35 °C arasında saklayın. Doğrudan güneş ışığından, ısıdan, tutuşturucu kaynaklardan ve güçlü oksitleyicilerden uzak tutun. R06 SDS'de belirtilen uygun depolama koşullarında raf ömrü 24 aydır.

Güvenli kullanım

UYARI. Alevlenir sıvı ve buhar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu böbreklerde hasara yol açabilir (ağız yoluyla). Koruyucu eldiven ve göz koruyucu kullanın; buharını/sisini solumayın. Ayrıntılı ilk yardım, elleçleme, bertaraf ve taşıma bilgileri için R06 SDS'ye başvurun.

Tedarikçi

LİMA DIŞ TİCARET VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Mecidiyeköy Yolu Cd. Karsuyu Sokak No:2, Trump Towers Kule 1 Kat:4 D:401, Şişli / İstanbul
Fabrika: Atatürk Mah. Adnan Menderes Cd. No:15/54, Esenyurt / İstanbul
Telefon: +90 212 706 05 62
E-posta: info@limagroup.com.tr • Web: www.limagroup.com.tr

Belge tarihi: 19.10.2026 • Revizyon: 02
Bu teknik form, kaynak SDS'deki ürün bilgileri ve dozaj hesaplarıyla hazırlanmıştır. Araç üreticisi onayı veya bağımsız uygunluk sertifikası beyan etmez.